Lämpöä sinne, missä sitä tarvitaan

lattiamalli

nepura

Leveys 750 mm
Syvyys 238 mm
Korkeus 600 mm

Lattiamalli on hyvin perusteltu valinta kesämökeille ja koteihin, joissa on suuret ikkunapinnat. Se lämmittää miellyttävästi lattiatasosta alkaen ja tuo mukavuutta myös tiloihin, joissa perinteinen ilmalämpöpumpun seinäyksikkö ei ole paras vaihtoehto.

Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona

A+++

Rekisteröimällä 5 vuoden takuu

Testattu Lapissa



Kaksoispuhallus lämmittää lattiat nopeasti, mutta pitää koko huoneen lämmönjaon tasaisena.

Lattiamalli N

		30
Lämmitys	kW min/max	1,2 /6,2
Lämmitysteho	kW ulkolämpötilassa +10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	6,31 / 6,20 / 5,79 / 5,24 4,90 / 4,30 / 3,80 / 3,05
SCOP	Keskim. / kylmä ilmasto	4,75 / 3,7
Toiminta-alue	°C lämmitys	-31 … ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 … ~+46
Jäähdytys	kW min/max	1,2 / 4,4
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto	3,0 / 4,38
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min…max lämmitys	19,0 ... 39,0
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) nim.	49

Mitat		
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	750 x 600 x 238
	kg	17
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	930 x 605 x 376
	kg	42
Max putkimatka yksiköiden välillä, m		20

Ominaisuudet

- Lämmittää kylmät lattiat nopeasti
- Titaani-apattiittisuodatin poistaa hajuja sisäilmasta
- Heat Boost lämmittää kylmät tilat nopeammin
- Heat Plus tuottaa miellyttävää säteilylämpöä
- Flash Streamer tuhoaa homeita ja epäpuhtauksia